

**Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises  
Belgique**

<b>Hauteur</b> (+1% tolérance)	4.00m
<b>Largeur</b>	
Véhicule à moteur/remorque	2.55m
Véhicule frigorifique	2.60m
<b>Longueur</b>	
Véhicule à moteur	12.00m
Remorque à essieu(x) central(-aux)	
· de 3.5t max.	8.00m
· de 3.501t à 8t	10.00m
· de plus de 8t	11.00m
Remorque à 2 essieux ou plus	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	18.75m
Porte-voitures	
· à vide	18.75m
· chargé	20.75m <sup>1</sup>
<b>Poids par essieu</b>	
essieu simple	10.0t
essieu moteur	12.0t
essieu tandem d'un véhicule à moteur avec une distance entre les essieux de	
· 1.00m à moins de 1.30m	19.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	20.0t
essieu tandem d'une remorque ou d'une semi-remorque à suspension mécanique et avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	10.0t
· 1.00m à moins de 1.20m	16.0t
· 1.20m à moins de 1.30m	17.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	18.0t
· 1.80m ou plus	20.0t
essieu tandem d'une remorque ou d'une semi-remorque à suspension pneumatique et avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	10.0t
· 1.00m à moins de 1.20m	17.0t
· 1.20m à moins de 1.30m	18.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	20.0t
essieu tridem à suspension mécanique, avec une distance entre les essieux de	
· 1.00m à moins de 1.14m	20.0t
· 1.14m à moins de 1.30m	21.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	24.0t
essieu tridem à suspension pneumatique, avec une distance entre les essieux de	
· 1.00m à moins de 1.14m	22.0t
· 1.14m à moins de 1.30m	24.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	27.0t
<b>Poids maximal autorisé</b> (tolérance: essieux 5%, masse 2%) <sup>2</sup>	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	19.0t
· à 3 essieux	26.0t
· à 4 essieux	32.0t

Remorque	
· à 2 essieux	20.0t
· à 3 essieux	30.0t
Véhicule articulé	
· à 3 essieux (2+1)	29.0t
· à 4 essieux (2+2)	39.0t
· à 5 essieux (2+3) et suspension mécanique	43.0t
· à 5 essieux (2+3) et suspension pneumatique	44.0t
· à 5 essieux (3+2)	44.0t
· à 6 essieux (3+3)	44.0t
Train routier	
· à 3 essieux (2+1)	29.0t
· à 4/5 essieux (2+tandem/tridem)	35.0t
· à 4 essieux (3+1)	36.0t
· à 4 essieux (2+2)	39.0t
· à 5/6 essieux (3 à suspension mécanique + tandem/tridem)	42.0t
· à 5/6 essieux (2+3, 3+2/3)	44.0t
· à 5/6 essieux (3 à suspension pneumatique + tandem/tridem)	44.0t

<sup>1</sup> Le dépassement du chargement ne doit pas être supérieur à 0.50m à l'avant du véhicule et à 1.50m à l'arrière.

<sup>2</sup> Le poids maximal autorisé d'un véhicule équipé d'un ralentisseur peut être augmenté de la masse du ralentisseur, à concurrence d'un maximum de 500 kg.

**Sources:** FEBETRA, décembre 2003  
 Transpo, n°183, avril 2003