

Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Danemark

Hauteur	4.00m
Largeur	
Véhicule à moteur/remorque	2.55m
Véhicule frigorifique (épaisseur minimale des parois - 45mm)	2.60m
Longueur	
Véhicule à moteur	12.00m
Remorque	12.00m
Semi-remorque (du pivot d'attelage à l'extrémité arrière)	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	18.75m
Porte-voitures	
· à vide	18.75m
· chargé	20.75m
Poids par essieu	
<i>Véhicule à moteur</i>	
essieu simple	10.0t
essieu moteur, si l'essieu moteur a une suspension pneumatique et des pneus jumelés	11.5t
essieu tandem, si la distance entre les essieux est de	
· moins de 1.00m	10.0t
· 1m ou plus mais moins de 2.00m	16.0t
essieu tandem en trafic international, si la distance entre les essieux est de	
· moins de 1.00m	11.5t
· 1.00m ou plus mais moins de 1.30m	16.0t
· 1.30m ou plus mais moins de 2.00m	18.0t
· 1.30m ou plus mais moins de 2.00m, et l'essieu moteur à une suspension pneumatique et des pneus jumelés et aucun des essieux ne dépasse 9.5t	19.0t
essieu tridem, avec une distance entre deux essieux avoisinants de	
· moins de 1.30m	22.0t
· 1.30m ou plus mais moins de 2.00m et aucun des essieux ne dépasse 8t	24.0t
<i>Remorque ou semi-remorque</i>	
essieu simple	10.0t
essieu tandem, si la distance entre les essieux est de	
· moins de 1.00m et la charge par essieu est de moins de 8t	11.0t
· 1.00m ou plus mais moins de 1.30m	16.0t
· 1.30m ou plus mais moins de 1.80m	18.0t
· 1.80m ou plus	20.0t
essieu tridem, si la distance entre les essieux est de	
· 1.00m ou plus mais moins de 1.30m	22.0t
· 1.30m ou plus	24.0t
essieu quad, si la distance entre les essieux est de	24.0t
· 1.00m ou plus mais moins de 1.30m	30.0t
· 1.30m ou plus	

Note: pour les essieux tridems **et quads**, la charge doit être répartie équitablement entre les essieux

Poids maximal autorisé

Véhicule à moteur

- à 2 essieux 18.0t
- à 3 essieux 24.0t
- à 3 essieux en trafic international, si les essieux ont une suspension pneumatique et des pneus jumelés, et aucun essieu ne dépasse 9.5t 26.0t
- à 4 essieux 29.5t
- à 4 essieux, si la distance entre le premier et le dernier essieu est de 6.40 m ou plus, ou lorsque les deux premiers essieux sont des essieux directionnels et si la distance entre le premier et le dernier essieu est de 5.00m ou plus. 32.0t

Remorque

- 2 essieux 20.0t
- 3 essieux 24.0t
- 4 essieux 30.0t

Véhicule articulé ou train routier

- à 3 essieux 28.0t
- à 4 essieux 38.0t
- à 5 essieux (2+3) 42.0t
- à 5 essieux (3+2) 44.0t
- à 6 essieux 50.0t
- à 7 essieux 56.0t
- EMS (25.25m), sur un réseau routier limité, à 8 essieux 60.0t

Sources: ITD, novembre 2014