

## Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Croatie

<b>Hauteur</b>	4.00m
<b>Largeur</b>	
Véhicule à moteur / remorque	2.55m
Véhicule ou remorque frigorifique (épaisseur minimale des parois: 50mm)	2.60m
<b>Longueur</b>	
Véhicule à moteur	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	18.75m
Porte-voitures	21.00m
<b>Poids par essieu</b>	
essieu simple	10.00t
essieu simple moteur	11.50t
essieu tandem d'un véhicule à moteur, avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	11.00t
· 1.00m à moins de 1.30m	16.00t
· 1.30m à moins de 1.80m	18.00t
· 1.30m à moins de 1.80m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	19.00t
essieu tandem d'une remorque ou d'une semi-remorque, avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	11.00t
· 1.00m à moins de 1.30m	16.00t
· 1.30m à moins de 1.80m	18.00t
· 1.80m ou plus	20.00t
essieu tridem, avec une distance entre deux essieux avoisinants de	
· jusqu'à 1.30m	21.00t
· plus de 1.30m jusqu'à 1.40m	24.00t
· plus de 1.40m jusqu'à 1.80m	27.00t
<b>Poids maximal autorisé</b>	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	18.00t
· à 3 essieux	25.00t
· à 3 essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	26.00t
· à 4 essieux	31.00t
· à 4 essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	32.00t
Remorque	
· à 2 essieux	18.00t
· à 3 essieux	24.00t
Véhicule articulé	
· à 4 essieux (2+2)	36.00t
· à 4 essieux (2+2), si la distance entre les essieux de la semi-remorque est de plus de 1.80m et l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	38.00t
· à 5/6 essieux	40.00t
· à 5/6 essieux (3+2/3) pour le transport de conteneurs ISO 40'	44.00t
Train routier	
· à 4 essieux (2+2)	36.00t
· à 5/6 essieux	40.00t

**Source:** Transportkomerc, mars 2015