

## Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Italie

<b>Hauteur</b>	4.00m
Transport de voitures	4.20m
Transport de conteneurs, caisses mobiles ou animaux vivants	4.30m
<b>Largeur</b> (rétroviseurs non compris)	
Véhicule à moteur/remorque	2.55m
Véhicule frigorifique	2.60m
<b>Longueur</b> <sup>1</sup>	
Véhicule à moteur	12.00m
Transport de voitures	13.44m
Remorque	
· à 1 essieu	7.50m
· à 2 essieux ou plus	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
· Transport de voitures <sup>2</sup>	18.48m
Train routier	18.75m
· Transport de voitures <sup>2</sup>	21.00m
<b>Poids par essieu</b> <sup>3</sup>	
essieu simple	12.0t
essieu moteur	12.0t
essieu tandem, si la distance entre les essieux est de	
· moins de 1.00m	12.0t
· 1.00m à <1.30m	16.0t
· 1.30m à <2.00m	20.0t
<b>Poids maximal autorisé</b>	
Véhicule à moteur <sup>4</sup>	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	25.0t
· à 3 essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	26.0t
· à 4 essieux ou plus	31.0t
· à 4 essieux ou plus, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	32.0t
Remorque	
· à 1 essieu	6.0t
· à 2 essieux	22.0t
· à 3 essieux ou plus	26.0t
Véhicule articulé <sup>4</sup>	
· à 4 essieux	40.0t
· à 5/6 essieux (sans spécification de la disposition des essieux)	44.0t
· à 5/6 essieux pour le transport de conteneurs ISO 40'	44.0t
Train routier <sup>4</sup>	
· à 4 essieux	40.0t
· à 5/6 essieux	44.0t
Véhicules de chantier ("mezzi d'opera") à condition que l'essieu le plus chargé ne dépasse pas 13t	
· véhicule à moteur à 2 essieux	20.0t
· véhicule à moteur à 3 essieux	33.0t
· véhicule à moteur à 4 essieux ou plus, dont 2 essieux moteurs	40.0t
· ensemble routier à 4 essieux	44.0t
· ensemble routier à 5 essieux ou plus (porte-malaxeurs)	54.0t
· ensemble routier à 5 essieux ou plus (bennes)	56.0t

- <sup>1</sup> la longueur maximale autorisée pour le transport de voitures est égale à la longueur “normale” du véhicule en question + 12% (p.ex.: longueur maximale d'un véhicule articulé = 16.50m; longueur maximale d'un véhicule articulé utilisé pour le transport de voitures = 12.00m + 12% = 18.48m)
- <sup>2</sup> ces dimensions sont valables si la hauteur du véhicule ne dépasse pas 4.20m, si le véhicule circule sur une chaussée d'une largeur minimum de 6.50m et si la distance entre le haut du véhicule (effectuant du transport de voitures) et la surface inférieure d'une structure (pont, tunnel etc.) est de 20cm au moins.
- <sup>3</sup> la loi italienne ne spécifie pas le poids maximum autorisé pour un essieu tridem; néanmoins, ceci peut être obtenu sur la base du poids maximum autorisé pour un essieu tandem
- <sup>4</sup> à condition que la pression moyenne maximale par cm<sup>2</sup> de la surface d'appui d'une roue ne dépasse pas 8kg et que la distance entre les deux essieux contigus ne soit pas inférieure à 1m.

**Source:** CONFETRA, mars 2015