

Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Lettonie

Hauteur	4.00m
Largeur	
Véhicule à moteur	2.55m
Véhicule réfrigéré	2.60m
Longueur	
Véhicule à moteur	12.00m
Remorque	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	18.75m
Poids par essieu	
essieu simple	10.0t
essieu moteur	11.5t
essieu tandem d'un véhicule à moteur, avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	11.5t
· 1.00m à moins de 1.30m	16.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	18.0t
· 1.30m à moins de 1.80m, et l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente, ou chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et le poids maximum de chaque essieu ne dépasse pas 9.5t	19.0t
essieu tandem d'une remorque ou d'une semi-remorque, avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.00m	11.0t
· 1.00m à moins de 1.30m	16.0t
· 1.30m à moins de 1.80m	18.0t
· 1.80m ou plus	20.0t
essieu tridem d'une remorque ou d'une semi-remorque, avec une distance entre les essieux de	
· moins de 1.30m	21.0t
· 1.30m à moins de 1.40m	24.0t
Poids maximal autorisé	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	25.0t
· à 3 essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente, ou si chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et le poids maximum de chaque essieu ne dépasse pas 9.5t	26.0t
· à 4 essieux, dont 2 essieux directeurs, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente, ou si chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et le poids maximum de chaque essieu ne dépasse pas 9.5t	32.0t
Remorque	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	24.0t
Véhicule articulé	
· à 4 essieux (2+2) et la distance entre les essieux de la semi-remorque est de	
- 1.30m à 1.80m	36.0t
- plus de 1.80m	36.0t
- plus de 1.80m, et le PMA du véhicule à moteur (18t) et de l'essieu tandem de la semi-remorque (20t) sont respectés et l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente	38.0t

· à 5/6 essieux (2+3, 3+2/3)	40.0t
· à 5/6 essieux (3+2/3), pour le transport de conteneurs ISO 40'	44.0t
Train routier	
· à 4 essieux (2+2)	36.0t
· à 5 essieux ou plus (2+3/>3, 3+2/>2)	40.0t

Source: Latvijas Auto, janvier 2005