

Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Moldova

Hauteur	4.00m
Largeur	2.50m
Longueur	
Véhicule à moteur	12.00m
Remorque	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	20.00m
Poids par essieu	
sur les routes nationales à revêtement d'asphalte	
· essieu simple	10.0t
· essieu tandem, avec une distance entre les essieux de #2.00m	16.0t
· essieu tridem, avec une distance entre les essieux de <1.40m	22.0t
sur les autres routes	
· essieu simple	8.0t
· essieu tandem, avec une distance entre les essieux de #2.00m	14.5t
· essieu tridem, avec une distance entre les essieux de <1.40m	20.0t
sur les routes sans revêtement d'asphalte	
· essieu simple	7.5t
· essieu tandem, avec une distance entre les essieux de #2.00m	12.0t
· essieu tridem, avec une distance entre les essieux de <1.40m	16.5t
Poids maximum autorisé	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux, avec une distance entre les essieux de	
- moins de 4.00m	16.0t
- 4.00m ou plus	18.0t
· à 3 essieux	24.0t
· à 4 essieux	32.0t
Remorque	
· à 2 essieux, avec une distance entre les essieux de	
- moins de 4.00m	16.0t
- 4.00m ou plus	18.0t
· à 3 essieux	24.0t
Véhicule articulé	
· à 3 essieux	30.0t
· à 4 essieux, avec une distance entre les essieux de la semi-remorque de	
- moins de 2.00m	36.0t
- 2.00m ou plus	38.0t
· à 5 essieux ou plus	40.0t
Train routier	
· à 4 essieux	36.0t
· à 5 essieux ou plus	40.0t

NB: Une surtaxe est prélevée pour tout dépassement des poids et dimensions maximums autorisés (q.v.).

Source: AITA, mars 2015