

Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Slovaquie

Hauteur	4.00m
Transport de voitures	4.20m
Largeur	
Véhicule à moteur/remorque	2.55m
Véhicule frigorifique	2.60m
Longueur	
Véhicule à moteur	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Véhicule articulé + 1 remorque	22.00m
Train routier	
· Véhicule à moteur + 1 remorque	18.75m
· Véhicule à moteur + 2 remorques	22.00m
Poids par essieu	
essieu simple	10.0t
essieu simple moteur	11.5t
essieu tandem d'un véhicule à moteur, avec une distance entre les essieux de	
· 1.00m à <1.30m	16.0t
· 1.30m à <1.80m	18.0t
· 1.30m to <1.80m si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou équivalente	19.0t
essieu tandem d'une remorque ou d'une semi-remorque, avec une distance entre les essieux de	
· 1.00m à <1.30m	16.0t
· 1.30m à 1.80m	18.0t
essieu tridem d'une remorque ou d'une semi-remorque, avec une distance entre les essieux de	
· 1.30m ou moins	21.0t
· >1.30m à 1.40m	24.0t
Poids maximal autorisé	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	25.0t
· à 3 essieux, et l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente et le poids maximum par essieu ne dépasse pas 9.5t	26.0t
· à 4 essieux, dont deux essieux directeurs, et si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et de suspension pneumatique ou équivalente et le poids maximum par essieu ne dépasse pas 9.5t	32.0t
Remorque	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	24.0t
· à 4 essieux ou plus	32.0t
Véhicule articulé	40.0t
· pour le transport de conteneurs ISO 40'	44.0t
Train routier	40.0t

Source: CESMAD Slovakia, mars 2015