

Poids et dimensions maximums autorisés, transport de marchandises Turquie

Hauteur	4.00m
Largeur	
Véhicule à moteur/remorque	2.55m
Véhicule frigorifique	2.60m
Longueur	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	12.00m
· à 3 essieux ou plus	12.00m
Véhicule articulé	16.50m
Train routier	
· camion + 1 remorque	18.75m
· camion + 2 remorques	22.00m
Poids par essieu	
essieu simple, non-moteur	10.0t
essieu simple moteur	11.5t
essieu tandem, avec une distance entre les essieux de	
· <1.00m	11.5t
· 1.00m à 1.30m	16.0t
· 1.30m à 1.80m	18.0t
· >1.80m	20.0t
essieu tridem, avec une distance entre les essieux de	
· <1.30m	21.0t
· 1.30m à 1.40m	24.0t
Poids maximal autorisé	
Véhicule à moteur	
· à 2 essieux	18.0t
· à 3 essieux	25.0t
· à 4 essieux	32.0t
Véhicule articulé	
· à 3 essieux	28.0t
· à 4 essieux	36.0t
· à 4 essieux, si le poids de l'essieu tandem de la semi-remorque est de 20t	38.0t
· à 5/6 essieux	40.0t
· à 5/6 essieux pour le transport combiné de conteneurs ISO-40'	44.0t
Train routier	
· à 4 essieux	36.0t
· à 5/6 essieux	40.0t

Source: UND, mai 2015